brother At your side.

P-touch QL-1050

Ammattimaista tarratulostusta

JOPA 102 mm TARRAN LEVEYS

300 DPI TARKKA TULOSTUSJÄLKI

TULOSTUSNOPEUS 110 mm SEKUNNISSA

JOPA 69 Labels TARRAA MINUUTISSA*
* vakio-osoitetarroja

IHANTEELLINEN JOKAISESSA:

- Logistiikkakeskuksessa ja varastossa
- Pakkaamossa
- Messu- ja kokousjärjestäjän toimistossa
- Terveydenhoitolaitoksessa
- Kokoonpanotehtaassa
- Toimistossa

DK LABEL DK TAPE

Always at **your** side

P-touch brother At your side.

Ominaisuudet

- Tulostaa nopeasti korkealaatuisia tarroja
- Suurin tarran leveys 102 mm
- Tulostusnopeus jopa 110 mm/sekunti
- Sisäänrakennettu automaattinen leikkuri
- Itsepuhdistuva tulostuspää
- Saatavana yli 20 erikokoista muotoonleikattua tai jatkuvaa tarrateippirullaa
- Tarrasuunnitteluohjelmisto vakiona
- Tarrarullan vaihto helppoa
- Tietokoneliitännät USB, RS-232-sarjaliitäntä tai PS-9000 verkkoliitäntä (lisävaruste)
- Useita fontteja ja viivakoodimalleja vakiona

Brotherin uusin tarratulostin QL-1050 laajentaa Brotherin tunnettua tarrakirjoitinmallistoa jälleen uusilla ominaisuuksilla, joihin kuuluvat tarkka ja leveä tulostuspää, kaksi tietokoneliitäntää ja kestävä sisäänrakennettu automaattinen leikkuri.

Brother-tarroja on saatavana useita eri kokoja, joko yhtäjaksoisella rullalla josta leikataan tarpeen mukaan oikean mittainen pätkä (välillä 25 mm ... 3 metriä), tai perinteisinä valmiiksi muotoonleikattuina tarroina. Paperipohjaiset tarrat on varustettu erityisellä päällysteellä joka suojaa valmista tarraa naarmuilta. Muovipohjaisten tarrojen repeytymislujuus on hyvin suuri ja pinta sileän kiiltävä, josta syystä ne soveltuvat hyvin esim. tilapäisiin opastekyltteihin.

Kaikki tarrarullat toimitetaan asennettuna erityiseen rullaohjaimeen. Ohjaimen ansiosta rulla asentuu aina oikein laitteeseen ja samalla laite ja ohjelmisto saa tiedon siitä minkä kokoinen tarrarulla laitteeseen on asennettu. Rullaa ei voi asentaa ylösalaisin ja ohjaimen ansiosta tarrat tulostuvat kaiken kokoisille tarroille suoraan. ***Niin helppoa se on.***

Lukuisia käyttömahdollisuuksia:

Viivakooditulostus
Lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet
Opastekyltit tilapäiseen - tai sisäkäyttöön
Vierailijoiden nimitarrat ja kulkuluvat
“Parasta ennen / Viimeinen käyttöpäivä” -tarrat
Toimiston arkistokaappien ja -kansioiden nimitarrat



Ohjelmistoja kaikille käyttäjille



Brotherin mukana toimitetaan tarvittavat tarrasuunnittelu- ja tulostusohjelmat. QL-1050 mukana toimitetaan kolme ohjelmaa joista voit valita juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ohjelman:

- Yksinkertainen “Valitse, napsauta ja tulosta” apuohjelma Microsoft Office-sovelluksia varten
- “Osoitekirja” helpottaa osoitelappujen tekoa
- P-touch Editor-monipuolinen tarrasuunnitteluohjelmisto

P-touch Editor on grafiikkapohjainen erityisesti QL-1050:lle kehitetty suunnitteluohjelma. Seuraavassa joitakin ohjelman merkittävimpiä toimintoja:

VIIVAKOODIT - tukee 17 yleisesti käytettyä viivakoodistandardia, myös 2D-viivakoodeja.

TIETOKANTAYHTEYS - Hakee tietoa Microsoft Excel-, Access- ja CSV-muotoisista tiedostoista tarroille automaattisesti – omiaan joka varastoon, pakkaamoon ja varastohallintaan.

CLIP ART/SYMBOLIT - Levyllä toimitetaan satoja käyttövalmiita grafiikkakuvia, erinomaisia tehtäessä opastekylttejä jatkuvalle tarralle.

LISÄÄ GRAFIIKKAKUVA - Tukee useita suosittuja kuvatiedostomuotoja, kuten jpg, bmp, tif ja png, joten voit helposti lisätä tarralle yrityksen logon tai erikoisala symboleja.

AUTOMAATTINEN AJAN JA PÄIVÄN TULOSTUS - Voit asettaa tarralle kentän johon tulostetaan aina automaattisesti tulostushetken päivämäärä tai kelloaika, tai voit antaa ohjelman laskea ja tulostaa automaattisesti tulevan päivämäärän tai kellonajan. Erinomainen pakkauksiin joissa tarvitaan 'parasta ennen' tai 'käytettävä ennen'-tietoa.

Ratkaisuja edistyneemmille käyttäjille

B-PAC SDK

Voit lisätä tarratulostustoiminnon kirjoittamaasi Windows-ohjelmaan lisävarusteena saatavan b-PAC SDK (Software Development Kit)-paketin avulla. b-PAC on ohjelmoijien ja ohjelmistokehittäjien käyttöön tarkoitettu ohjelmistotyökalu joka lisää tekstiä ja viivakooditietoa suunnittelemaasi tarrapohjaan ja lähettää tuloksen Windowsin tulostinohjaimeen. Työkalun voit ladata osoitteesta http://solutions.brother.com.

MONIPUOLISET LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET

QL-1050 voi tulostaa myös yksinään, liittämättä sitä tietokoneeseen. Suunnittele tarrapohja ja lataa se QL-1050 muistiin. Liitä sarjaliitännällä varustettu laite, kuten viivakoodilukija tai mittauslaite, suoraan Brotherin sarjaporttiin. Kun Brother vastaanottaa tekstiä tai viivakooditietoa, se lisää tiedon tarrapohjalle ja tulostaa tarran. Tarvittaessa tulostusasuun voi vaikuttaa ohjauskäskyillä.

QL-1050

Valittavana useita tarrakokoja ja pohjamateriaaleja

DK-22606 | 62mm x 15.24m

PERUSPAPERITARRAT

Paperitarrat ovat kestävämpiä kuin tavalliset paperiset tarrat koska ne on päällystetty naarmuuntumista vastustavalla kerroksella.

IRROITETTAVAT PAPERITARRAT

Tarra on helposti irroitettavissa jättämättä liima- tai muita jälkiä alustaansa.

MUOVIPOHJAISET TARRAT

Erinomainen ratkaisu tilapäiskäyttöön tarkoitettuihin tarroihin ja sovelluksiin joihin paperiset tarrat eivät ole tarpeeksi vahvoja. Käytä suuren repeytymislujuuden omaavia muovitarroja kosteissa ja mekaaniselle rasitukselle alttiissa paikoissa. Pohjavärit valkoinen, keltainen ja läpinäkyvä.

DK-11241 | 102mm x 152mm

DK-11202 | 62mm x 100mm

DK-11208 | 38mm x 90mm

DK-11209 | 29mm x 62mm



DK-11203 | 17mm x 87mm

DK-11204
17mm x 54mm

DK-11218
24mm Ø

DK-11219
12mm Ø

QL-1050 tekniset tiedot

Tulostin

Tulostusmenetelmä	Lämpösiirtotulostin
Tarran suurin leveys	102 mm
Tulosteen suurin korkeus	98,6 mm
Tarran suurin pituus	3 metriä (Windows) / 1 metri (muut kuin Windows)
Tulostustarkkuus	300 dpi (pistettä tuumalle)
Suurin tulostusnopeus	110 mm / sek | 69 tarraa/minuutti*
Teippileikkuri	on
Kansikytkin	on
Rullan kokoanturi	on
Tietokoneliitännät	USB, RS-232C-sarjaliitäntä.
Mitat	170 mm(lev) x 220 mm(syv) x 147,5 mm(kork)
Paino	1,7 kg (ilman DK-rullaa)
Verkkoliitäntä	Liitetään suoraan 100V- 220V vaihtovirtaan
Väri	Musta/Hopea
Muistia yhteensä/ käyttäjän osuus	4 Mt / 2 Mt
Tulostuspään MTBF**	30 km / 1300 yksittäistarrarullaa
Leikkurin MTBF**	150000 leikkausta (jatkuvasta rullasta) 300000 leikkausta (yksittäistarrojen rullasta)

* vakio-osoitetarroja ** (MTBF = keskimääräinen vikaväli, perustuu tehtaan tekemiin kokeisiin, luvut vain suuntaa antavia)

Pakkauksen sisältö

- QL-1050 tarratulostin
- 2 kpl DK-aloitusrullaa jotka ovat:
- DK-11241 40 suurta osoitetarraa (102 mm x 152 mm)
- DK-22205 8 m jatkuva paperiteippirulla (62 mm x 8 m)
- Tarra-alusta
- USB-kaapeli
- Verkkojohto
- CD-ROM (Ohjelmat, laiteohjaimet ja käyttöohje)
- Pikaopas
- Tarraesite

Laitteen ohjelma

Ohjauskielet	Rasterigrafiikka, ESC/P, tarrapohjat
Vakiofontit	Bittikarttafontit: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Skaalattavat fontit:	Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Merkkikoot	Bittikarttafontit: 24 pistettä, 32 pistettä, 48 pistettä
Skaalattavat fontit:	33 pistettä - 400 pistettä (22 kokoa)
Tekstinkorostusasut	Vahvennettu, ääriviiva, varjostettu, kursiivi, pystytulostus
1D-viivakoodistandardit	Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, ITF, Code128, EAN128
2D-viivakoodistandardit	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix

Suoratulostus & ESC/P-tarrapohjatuki

Tarrapohjia max	99 kpl
Rivien määrä pohjalla	max 1000
Merkistöt	Windows 1252 Western Europe Windows 1250 Eastern Europe Standardikoodi
Muokattava data	Teksti, viivakoodit
Objektien kierto	on
Monen rivin tuki	on
Tekstin sijoittelu vaakasuunnassa	on
Tekstin sijoittelu pohjalle	Sovita pohjalle, leikkaa tekstiä, pitkä teksti, automaattinen pituus, koko vapaa
Leikkurin käyttö	Automaattinen leikkaus (myös useita tarroja tulostettaessa) Leikkaa lopusta

Järjestelmävaatimukset PC	
Käyttöjärjestelmä	Windows 2000 Pro / XP Pro / XP Home
Prosessori	Minimi Intel Pentium 266 MHz Suositeltu 700 MHz tai isompi
Muisti (RAM)	128 Mt tai enemmän
Vapaa kiintolevytila	70 Mt tai enemmän
Liitäntä	USB 1.1 tai uudempi / RS-232 9 pin D-Sub-liitin
Näyttö	SVGA, high colour grafiikkakortti
Muu	CD-ROM-asema asennusta varten

Järjestelmävaatimukset Mac	
Käyttöjärjestelmä	OS 10.1-10.4.7 (PowerPC) OS 10.4.4-10.4.7 (Intel)
Prosessori	PowerPC tai Intel
Liitäntä	USB 1.1 tai uudempi
Muu	CD-ROM-asema asennusta varten

Jälleenmyyjä

At your side.
brother®

Brother Finland Oy
PL 53 (Honkanummentie 2) 01261 Vantaa
Puhelin: (09) 875 921 Faksi: (09) 875 11 33 Websivu:www.brother.fi

Tekniset tiedot painohetken mukaisia.