

Tehokasta työskentelyä kaikissa olosuhteissa

Tulosta tarroja ja kuitteja
ruggedoidulla mobiilitulostimella

Brother RJ-4230B

www.brother.fi



Ruggeroitu mobiili- tulostin

Erittäin vaativaan käyttöön

RJ-4230B



Brother RJ-4230B -mobiilitulostin on nopea, pienikokoinen ja hyvin kestävä. Se mahdollistaa työskentelyn hankalissakin olosuhteissa nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti.

Vakiona Bluetooth-liitäntä, jolla voit tulostaa jopa 104 mm leveitä kuitteja, lippuja ja tarroja missä tarvitaan.



Luotettavia liitäntöjä

Mallissa on vakiona useita eri liitäntöjä, kuten USB ja Bluetooth (low energy -tyyppi, mukana MFI-tuki).



Kestävä rakenne

RJ-4230B on kestävin tulostimemme, jonka voit ottaa mukaan lähes mihin vain. Kotelointiluokka on IP54 ja laite on pudotustestattu 2,1 metristä.



Helppo asentaa

Mobiililaitteappsilla saat yhteyden tulostimeesi mistä tahansa.



Helppo käyttää

Tee asetukset helposti valikosta. Taustavalaistua nestekidenäyttöä voit käyttää myös hämärässä.



Käyttäjärjestelmätuki

Tulostinohjaimet saatavana Windows OS:lle ja ohjelmistokehittämistä varten ladattavissa Android ja iOS -paketit. (www.brother.eu/developer)



Kustomointi

Tarjoamme laajan valikoiman lisävarusteita kaikkiin käyttötarpeisiin.



Toimii kaikille

Suunniteltu eri toimialojen käyttöön

Varasto

Hyllymerkinnät
Pakkaukset
Lähetysasiakirjat

Logistiikka & Kuljetukset

Lähetysasiakirjat
Inventaarilistat
Laskut

Pysäköinti

Parkkimaksutositteet
Pysäköintisakot

Myynti kentällä

Sopimukset
Tarjoukset
Kuitit
Tuotedokumentaatio

Huolto kentällä

Laskut
Kuitit
Huoltoselosteet
Sopimukset

Luo oma ratkaisusi

Brother tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita, joilla voit luoda omaan tarpeeseesi soveltuvan ratkaisun. Lisävarusteilla laajennat laitteen käyttömahdollisuuksia autossa ja kannettavissa sovelluksissa.

Virtalähdevaihtoehdot ja lisävarusteet



PA-BT-006
Ladattava Li-ion akku



PA-AD-600
Verkkolaite
Saatavana EU ja UK -versioina



PA-CD-600WR
Verkkolaite kiinteään
asennukseen



PA-CD-600CG
Virtakaapeli tupakan-
sytyttimeen



PA-CR-002
Latauslaite yhdelle
laitteelle



PA-BC-003
Latauslaite yhdelle akulle



PA-SS-4000
Olkahihna

Tulostusmateriaalit



RD-M01E5
Jatkuva rulla
(Kuitti) 101,6 mm x 27,7 m



RD-M03E1
Tarrarulla
(72 tarraa) 101,6 mm x 152,4 mm

RJ-4230B - Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Tulostus / Tulostusmateriaali	
Tulostusmenetelmä	Suora lämpötulostus
Tulostustarkkuus	203 dpi
Tulostusnopeus*	Max. 127 mm/sek
Suurin tulostusleveys	104 mm
Suurin tulostuspituus	3000 mm
Repäisyreuna	Kaksinkertainen
Tulostusmateriaalin leveys	45 - 113 mm
Rullan suurin halkaisija	max 58 mm
Näyttö	
Tyyppi	Mustavalko-nestekidenäyttö taustavalolla
Liitännät	
USB	USB versio 2.0 (mini B -liitin)
Bluetooth	Bluetooth Versio 4.2 (Low-energy-tuki)
Bluetooth-profiilit	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacment Profile) iAP-tuki
MFi-tuki	Kyllä
NFC	Kyllä (Passiivinen)
Yleistä	
Käyttöjärjestelmätuki	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
SDK-tuki (lisätiedot http://www.brother.eu/developer)	Brother Print SDK for Android™ (Android 4.0.3 tai uudempi) Brother Print SDK for iPhone/iPad (iOS 7 tai uudempi)
Tulostinemulointituki	P-touch template ZPLII-emulointi CPCL-emulointi ESC/P Raster
Muisti	
RAM	256 Mt
Flash	64 Mt
Ympäristö	
Pudotussuojaus*	2,1 metriä
Suojausluokka	IP54
Käyttölämpötila	Käyttö: -20°C ... +55°C / Lataus: 0°C ... +40°C
Varastointilämpötila	-20°C ... 60°C
Virtalähde	
Akku (lisävaruste)	Ladattava Li-ion-akku (7,2 V)
Verkkolaite (lisävaruste)	110/220 V AC (50/60 Hz) toisio 15 V DC
Autoadapteri (lisävaruste)	12 V DC
Mitat / Paino	
Mitat	153 (lev.) x 68 (kork.) x 159 (syv.) mm
Paino (akun kanssa)	850 g

Pakkauksen sisältö

Tulostin
Vyöpidike
Pidikkeen ohjaimen lukot
Käyttöohje

Jälleenmyyjä:

* Mitattu Brotherin testiympäristössä